

Все фасады образуют ровные плоскости с использованием в отделке ламелей цвета «песочно-желтый», основной цвет наружных стен «пыльно-серый». Кровля односкатная, закрытая по всему периметру фризом, цвет «пыльно-серый». По фасадам предусмотрена подсветка, для наиболее удобного визуального восприятия в темное время суток. Слева от входа в павильон - урна.

*г) описание решений по отделке помещений основного , вспомогательного, обслуживающего и технического назначения.*

*д) описание архитектурных решений , обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей.*

Естественное освещение помещений достигается необходимыми габаритами оконных проёмов.

*е) описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия.*

Защита помещений от шума обеспечивается в соответствии со СНиП 23-03-2003 “Защита от шума”, необходимой толщиной наружных и внутренних стен, использованием звукоизоляционных и теплоизоляционных слоев (пенопласт) в конструкции фасадов, звукоизоляционных и теплоизоляционных слоев (пенополистирол) в конструкции полов, применением окон с нормируемым показателем звукоизоляции. Значения индексов шумоизоляции не превышают нормативные значения приведенные в табл.2 (по СП 23-103-2003)

Фактическое значение сопротивления теплопередаче запроектированных конструкций не превышает нормативного.

*ж) описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов (при необходимости) .*

Светоограждение объекта, обеспечивающее безопасность полета воздушных судов не предусмотрено.

*з) описание решений по декоративно – художественной и цветовой отделке интерьеров – для объектов производственного назначения.*

Решения по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров, которые должны соответствовать функции и статусу здания, выполняются по отдельному проекту и согласовываются с заказчиком.